SHARP

φ13オプション用取り付け穴

160
（M10アンカーボルト取り付けピッチ）

200
（M12アンカーボルト取り付けピッチ）

276

アングル詳細図

⚠ 安全に関するご注意

・この器具は一般屋外用器具です。
粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所、湿気の多い場所、長期間積雪のある場所、水中、腐食性ガスなどが発生する場所，海岸隣接地帯では使用しないでください。
・この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。
（指定以外の取り付けをおこなうと器具落下の原因となります。）
・器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
・風速６０ｍ／ｓ以上の場所では、使用しないでください。
・安全上、ＬＥＤ光源を直視することはおやめください。
・この器具は－３０℃～４０℃の範囲で使用するように設計しています。
高温で使用すると火災、ＬＥＤ短寿命の原因となります。

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。
＊１　設計目標値であり，保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

保護等級	ＩＰ６５
設計許容風速	受圧面積
６０ｍ／ｓ	(正面) ０．１０３m^2
	(側面) ０．０３４m^2

項　目	特　性		
発光体	ＬＥＤモジュール		
器具光束	６３００lm		
固有エネルギー消費効率（２００Ｖ時）	１４６．５lm/W		
相関色温度	５０００K		
平均演色評価数	Ra７０		
質量	約７．０kg		
定格周波数	５０／６０Ｈｚ		
定格電圧	１００－２４２Ｖ		
	１００Ｖ	２００Ｖ	２４２Ｖ
消費電力（W）	４３	４３	４３
入力電流（A）	０．４４	０．２４	０．２１
特記事項	・電源一体型 ・出力調整機能付き（100、80、70%）		

番号	部　品　名	員数	材質・材厚	備考
８	口出線	１	キャブタイヤケーブル ０．７５mm^2 × ３芯	器具外寸法：約 １５００mm
７	ＬＥＤ	９６		－
６	レンズ	１	ポリカーボネート	透明
５	前面ガラス	１	強化ガラス（ｔ４．０）	透明
４	アングル	１	ステンレス（ｔ２．５）	塗装
３	電源カバー	１	アルミダイカスト	塗装
２	ガラスカバー	１	アルミダイカスト	塗装
１	本体	１	アルミダイカスト	塗装

製品名	ＬＥＤ投光器	尺度　：　no scale	承認	検印	作成
形番	ＤＬ－ＥＬ３３Ｎ－Ｗ	作成日：２０１８．０５．２９	櫻井	谷	林田
		図番　：DL-EL33N_S-01			

第３角法　（ＪＩＳ　Ａ－４）　単位　mm